

Stůl chladicí ETP-7-180-06 HC S GI agregát vlevo + dřez



Popis produktu

Stoly jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou. Robustní pracovní nerezová deska 50 mm je osazena standardně lemem vysokým 100 mm, který zabraňuje rozlití za chladicí stůl. Zesílené stěny o tloušťce 50 mm pro menší vykyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem. Robustní plně dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). Zásuvky jsou vyrobeny z nerezové oceli s perforovaným dnem a teleskopickými posuvnými vodítky, které umožňují úplné odtáhnutí, úspora pracovní plochy. Na vyžádání k dispozici jsou i další konfigurace zásuvek. Samouzavírací posuvná vodítka s dorazy. Ergonomická, robustní, po celé délce, dokonale integrovaná rukojeť, zajišťující praktické otevírání zásuvek. Čelní panel s ovládním lze otevřít, což usnadní přístup k chladicímu agregátu. Intuitivní digitální ovládní umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. • Podsvícený displej s tlačítkem start-stop. Na předním panelu je umístěn "Ventilační mřížka" pro kvalitní proudění vzduchu k chladicímu systému a zajištění tak jeho lepší efektivity. Vyparník s nuceným oběhem s antikoročním krytem. Systém Intelligent Air Circulation zajišťuje dokonalou konzistenci teploty a proudění vzduchu uvnitř komory skříně. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru, namísto topných prvků, tím se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje se doba odmrazování na polovinu. Nastavitelné nohy z nerezové oceli. Vyšku lze nastavit jednotlivě (125 mm - 200 mm), Pohodlné čištění. Kolečka s nožní brzdou jsou za příplatek jako volitelné příslušenství. Odnímatelné vodící lišty umožňují pohodlné nastavení pozice drátěných roštů přesně jak potřebujete a usnadňují čištění, vše bez použití dalších nástrojů. Drátěné rošty jsou potažené epoxidem, to zlepšuje jejich ochranu a umožňuje ukládání různých typů balení s maximálním zatížením do 40 kg. 6 pozic umístění roštu pro zvýšení zatížení s roztečí 70 mm. Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří. Vnitřní hrany okrajů komor jsou zaoblené. Snadnější čištění a snížení vyskytu nečistot. Vhodné pro umístění gastronádob GN 1/1; do polohovatelných zásuvek. Ve standardu dodávány 1 rošt pro GN 1/1 na každé plně dveře. Chladicí plyn: R290 uhlovodík (HC) Pracovní teplota 0 až +8 °C v klimatických podmínkách třídy IV. Napájecí napětí: 230 V/1N/50Hz

Informace

Katalogové číslo

6176705LS

Značka

Asber

Parametry

Napájení:

230 V/1N/50 HZ

Příkon:

253 W

Šířka:

1792 mm

Hloubka:

700 mm

Parametry

Výška:	1000 mm
Agregát umístěn:	vlevo
Chladivo:	R290
Energetická třída:	D
Klimatická třída:	4
Ovládání:	elektronické + display
Počet dveří / roštů:	0 / 0
Počet sekcí:	3
Počet zásuvek:	6 (1/2)
Provedení:	nerezové
Regulace teploty:	0/+8°C
Roční spotřeba energie:	1119 kWh
Rozměr police:	GN 1/1 (325 x 520 mm)
Typ chlazení:	ventilované
Typ stolu:	chladicí
Vrchní deska s dřezem:	ano
Způsob odtávání:	automatické