

Chladicí stůl GTP-7-180-30 - agregát vpravo



Popis produktu

Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou. Robustní pracovní nerezová deska 50 mm je osazena standardně lemem vysokým 100 mm, který zabraňuje rozlití za chladicí stůl. U modelu "S" je deska osazena dřezem 330 x 330 x 220 mm s oblými rohy pro snadnější hygienu. Zesílené stěny o tloušťce 50 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem. Zásuvky jsou vyrobeny z nerezové oceli s perforovaným dnem a teleskopickými posuvnými vodítky, které umožňují úplné odtáhnutí, úspora pracovní plochy. K dispozici jsou i další konfigurace zásuvek. Robustní plně dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě. Čelní panel s ovládním lze otevřít, což usnadní přístup k chladicímu agregátu. Intuitivní digitální ovládním umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. Podsvícený displej s tlačítkem start-stop. Na předním panelu je umístěn "Ventilační rošt" pro kvalitní proudění vzduchu k chladicímu systému a zajištění tak jeho lepší efektivity. Bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabraňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit a snižuje spotřebu energie. Odvzdušňovací ventil s protikorozivní povrchovou úpravou. Systém Intelligent Air Circulation zajišťuje dokonalou konzistenci teploty a proudění vzduchu uvnitř komory skříně. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru, namísto topných prvků, tím se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje se doba odmrazování na polovinu. Nastavitelné nohy z nerezové oceli. Výšku lze nastavit jednotlivě (125 mm - 200 mm), Pohodlné čištění. Nožní pedál a kolečka jsou za příplatek jako volitelné příslušenství. Odnímatelné vodící lišty umožňují pohodlné nastavení pozice drátěných roštů přesně jak potřebujete a usnadňují čištění, vše bez použití dalších nástrojů. Drátěné rošty jsou potažené epoxidem, to zlepšuje jejich ochranu a umožňuje ukládání různých typů balení s maximálním zatížením do 40 kg. 6 pozic umístění roštu pro zvýšení zatížení s roztečí 70 mm. Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří. Vnitřní hrany okrajů komor jsou zaoblené. Snadnější čištění a snížení výskytu nečistot.

Informace

Katalogové číslo

6176410

Značka

Asber

Parametry

Napájení:

230 V/1N/50 HZ

Příkon:

172 W

Hloubka:

700 mm

Výška:

850 mm

Parametry

Agregát umístěn:	vpravo
Chladivo:	R600a
Délka:	1792 mm
Druh chlazení:	ventilované
Energetická třída:	C
Hmotnost:	120 kg
Klimatická třída:	4
Min. a max. teplota okolí:	0°C / +32°C
Ovládání:	elektronické s displejem
Počet dveří / roštů:	3x plné / 3
Počet sekcí:	3
Počet zásuvek:	0
Provedení vnitřní / vnější:	nerez / nerez
Regulace teploty:	-2 až +8°C
Roční spotřeba energie:	931 kWh
Rozměr police:	GN 1/1 (325 x 520 mm)
Typ stolu:	chladicí
Vrchní deska s dřezem:	ne
Způsob odtávání:	automatické