

Myčka průchozí PS H50-40NPF-DBS SILANOS



Popis produktu

Nová výkonná automatická myčka Silanos PS H50-40NPF-DBS (dříve NE1000S/PS) v jednoplášťovém celonerezovém provedení s masivním madlem, vybavena výkonným bojlerem 10 kW a mycím čerpadlem 1,1 kW (řešeno pro rychlé nahřátí a vysoký výkon mytí). Myčka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu, nezávislá rotační oplachová a nezávislá mycí nerezová ramena. Výkonné mycí čerpadlo vybaveno systémem samovyprázdňování (dokonalá mycí síla, maximální hygiena mytí a čištění). Termostatický systém oplachu garantující teplotu vody při oplachování 85°C. Bezproblémový chod stroje zajišťuje "nový" snadno ovladatelný elektromechanický ovládací panel Professional PS (3 mycí cykly, kontrolky pro signalizaci stavu) s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu a vybavena odpadovým čerpadlem "S" pro snadné vyprázdnění vany. PS H50-40NPF-DBS: koš 500x500, dávkovač mycího a oplachového prostředku Vybavena odpadovým čerpadlem "S" Základní výbava: koš na talíře 18 ks (popř. na tácy) + koš univerzál + košíček na příbory

Informace

Katalogové číslo	8643315S
Značka	Silanos

Parametry

Napájení:	400
Příkon:	11,1 kW
Šířka:	655 mm
Hloubka:	745 mm
Výška:	1480 mm
Automatický start:	ano
Výbava:	D/B/S
Dávkovač mycího prostředku PD:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Hmotnost:	108 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	1100 W (503 l/min.)
Mycí cyklus:	75 / 120 / 180 sec.
Objem bojleru:	12 litrů

Parametry

Objem vany:	30 l
Ovládání:	elektromechanické
Příkon bojleru:	10 kW
Příkon vany:	3 kW
Provedení:	jednoduchý plášť
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	5 l
Úroveň hluku:	68 dBA
Vana s dvojitou filtrací:	ano
Výkon košů:	48 / 30 / 20 ks/h
Výkon talířů:	864 / 540 / 360 ks/hod
Výška s nohami:	1930 mm
Zásuvná výška:	405 mm