

## Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 230 V



### Informace

Katalogové číslo

00011281

Značka

REDFOX

### Parametry

Šířka netto [mm]

575

Hloubka netto [mm]

605

Výška netto [mm]

820

Hmotnost netto [kg]

55.00

Šířka brutto [mm]

625

Hloubka brutto [mm]

655

Výška brutto [mm]

870

Hmotnost brutto [kg]

61.00

Typ spotřebiče

Elektrické zařízení

Typ ovládání

Digitální

Materiál

AISI 304

Příkon elektrický [kW]

3.500

Napájení

230 V / 1N - 50 Hz

Počet programů

6

Otevírání zařízení

Vyklápěcí dolů

Světlá výška dveří [mm]

365

Vstupní tlak [bar]

2-4

Nastavitelné nožičky

Ano

Počet plášťů

1

Samočisticí cyklus

Ano

Objem bojleru [ l ]

6.00

Příkon bojleru [kW]

3.000

Objem vany [l]

20

## Parametry

Příkon vany [kW]	2.100
Uchycení ramen	Ručně povolitelný/utažitelný šroub
Typ mycích ramen	Otočná dvojčípá
Materiál mycích ramen	Kompozit
Typ oplachových ramen	Otočná dvoucípá
Materiál oplachových ramen	Kompozit
Podpěry košů	lisované
Hladinové filtry vany	kompozitní
Odpadový filtr	ArchiMedes - dvojitá filtrace s přeřadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu
Termostop	Ano
Regulovatelný termostat bojleru	Ano
Kapacita košů	24-30-60
Systém dávkování chemie	ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
Systém úspory energie	EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru
Rozměr koše [mm]	500 x 500
Typ displeje	3 místní displej + diodová lišta
USB port	Ano, pro aktualizaci firmware
Odpadové čerpadlo	Ano
Autodiagnostika	Ano
Typ mycího čerpadla	dvoucestné - DuoFlow
Dávkovací čerpadlo mycího detergentu	Ano
Dávkovací čerpadlo oplachu	Ano
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,1
Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Teplota oplachové vody [°C]	80
Standardní výbava k zařízení	1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory
Program ProSpeed	Ano
Program ProFessional	Ano
Program ProTemp	Ano
Program ProClean	Ano
Program ProDrain	Ano
Program ProLong	Ano
Hlučnost přístroje [dB]	59,5