

## Myčka skla jednoplášťová GE-350 DD



### Popis produktu

Nová jednoplášťová automatická myčka v nerezovém provedení a atraktivním designu, vybavena rotačními rameny (spodním mycím a oplachovým, horním oplachovým), snadným elektromechanickým ovládáním (otočný ovladač programu, kontrolka teploty a napájení). Mycí teplota 60°C / oplachová teplota 85°C, minimalizace ztrát tlaku vody díky výkonnému mycímu čerpadlu (300W). Dvouplášťová dvířka komory s mikrosplínačem, vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD).

Základní výbava : 2x univerzální koš 350x350x145mm, 1x košíček na příbory DD - dávkovač oplachového prostředku + peristatický dávkovač mycího prostředku Koš: 350 x 350 Napětí/příkon: 230V / 2,65kW Dávkovače M+O v ceně

### Informace

Katalogové číslo	8645003
Značka	Asber

### Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	2,65 kW
Šířka:	430 mm
Hloubka:	480 mm
Výška:	660 mm
Výbava:	DD
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikrosplínač:	ano
Hmotnost:	26 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ne / ano
Mycí čerpadlo:	300 W
Mycí cyklus:	120 sec.
Objem bojleru:	5 l
Objem vany:	11 l
Ovládání:	elektromechanické
Potřebný provozní tlak vody:	2-4 bar

## Parametry

Příkon bojleru:	2,4 kW
Příkon vany:	2 kW
Produkce:	30 košů/h
Provedení:	jednoplášťové
Rozměr koše:	350 x 350 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2 l
Zásuvná výška:	220 mm