

Myčka nádobí dvouplášťová DS D50-32-DBM



Popis produktu

Nové provedení dvouplášťových automatických myček DS D50-32-DBM (dříve N700F). Minimální tepelné ztráty a hlučnost pouze 63dB díky dvouplášťovému provedení, vybavena sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85°C, dveřní mikropínač, výkonné mycí čerpadlo (261 l/min). Přehledný snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí). M - provedení na 230V

D - Peristaltický dávkovač mycího prostředku

B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku Základní výbava: 2x koš 500x500 na talíře 18 ks 1x koš 500x500 univerzální 1x košíček na příbor Koš: 500 x 500 Napětí: 230V (3,9kW) Dávkovače peristaltické (M+O)

Informace

Katalogové číslo	8643311
Značka	Silanos

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	3,9 kW
Šířka:	582 mm
Hloubka:	610 mm
Výška:	822 mm
Výbava:	D/B/M
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikropínač:	ano
Hmotnost:	54 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	400 W (261 l/min.)
Mycí cyklus:	60/120/180/480 sec.
Objem bojleru:	5,5 l
Objem vany:	23 l
Ovládání:	elektronické DIGIT2

Parametry

Odpadové čerpadlo:	ne
Příkon bojleru:	3,5 kW
Příkon vany:	2,5 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,6 l
Úroveň hluku:	63 dBA
Výkon košů:	60/30/20/8 ks/h
Výkon talířů:	540 / 360 ks/hod
Zásuvná výška:	320 mm