

Vestavná chladicí vana ASBER DRW-311HC



Popis produktu

Vestavná chladicí nedělená vana ASBER model DRW-311HC (ekologické chladivo) v celonerezovém provedení s vestavěným chladicím agregátem, ovládána elektronickým termostatem s displejem a regulací (2° až 8°C) s centrálním vypínačem. Nedělená vana s hloubkou 160 mm vhodná pro GN1/1 s hloubkou max. 150 mm. Vana je opatřena výpustí 1/2". Agregát s automatickým odtáváním a odpařováním kondenzátu. Polohovatelné kotvící prvky společně s lemem vany zajišťují přilnavost k pracovní desce po celé ploše. Chlazená vestavná vana v rozměru vhodném pro 3 GN1/1 (hloubka vany 160mm) s vestavěným chladicím agregátem. Speciálně vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli pro náročné profesionální provozy. Hluboká vana 160mm umožňuje umístit nádoby GN 1/1 s maximální hloubkou až 150mm. Ovládací panel s intuitivním digitálním ovládáním, umožňujícím snadné nastavení teplotních parametrů a světelné tlačítko start-stop. Zásobník s automatickým odpařováním kondenzující vody z pracovní desky. Vestavba je připravena pro volitelnou instalaci lehkého potravinového hygienického zákrytu, snadno namontovatelný na postranní konstrukci. Statické chlazení pomocí lisované měděné cívky zabudované pod dno vany, izolované polyuretanem (izolace s vysokou hustotou (40 kg / m3) vstříkované pod vysokým tlakem). Speciální svorky po stranách zajišťují fixaci a rovnoměrné uložení a přilnavost vestavby po celé ploše k pracovní desce. Vana je vyrobena se zaoblenými rohy a vybavena 1/2" vypouštěcím ventilem umístěným ve dnu pro snazší čištění. Připojení odtoku na odpad je povinné. Provozní teplota vany : 0°C až +8°C (v podmínkách klimatické třídy IV) Chladivo: R600a (HC) Napájení: 230V/1N/50Hz. Kapacita 211: 2 GN1/1 Kapacita 311: 3 GN1/1 Kapacita 411: 4 GN1/1 Kapacita 511: 5 GN1/1 Hloubka vany : 160 mm

Informace

Katalogové číslo	7226528
Značka	Asber

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	199 W
Šířka:	610 mm
Výška:	558 mm
Chladivo:	R600a
Délka:	1115 mm
Hloubka GN:	150 mm
Hmotnost:	60 kg
Kapacita:	3x GN1/1

Parametry

Výpust 1/2":	1
Montážní otvor:	1090 x 585 mm
Odvod vody:	ano
Regulace teploty:	0 až 8 °C