

Myčka průchozí DS H50-40N-DB



Popis produktu

Výkonná nová automatická myčka Silanos DS H50-40N (dříve N1300) v dvouplášťovém celonerezovém provedení s masivním madlem, vybavena bojlerem s výkonem 6 kW a optimálním mycím čerpadlem 520W. Myčka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu, nezávislá rotační oplachová a nezávislá rotační mycí nerezová ramena. Mycí čerpadlo je vybaveno systémem samovyprazdňování (dokonalá mycí síla, maximální hygiena mytí a čištění). Termostatický systém oplachu garantující teplotu vody při oplachování +85°C. Dvouplášťový izolovaný horní zákryt (snížení tepelných ztrát a hlučnosti). Bezproblémový chod stroje zajišťuje "nový" snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT2 (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí) s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. D - Peristaltický dávkovač mycího prostředku

B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku Základní výbava: 2x koš 500x500 na talíře 18 ks 1x koš 500x500 univerzální 2x košíček na příbor Koš: 500x500 Napájení : 400V (6,52kW) Provedení: dvouplášťové Ovládání: elektronické

Informace

Katalogové číslo	8643307
Značka	Silanos

Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	6,52 kW
Šířka:	655 mm
Hloubka:	745 mm
Výška:	1500 mm
Výbava:	D/B
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikrospínač:	ano
Hmotnost:	117 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	520 W
Mycí cyklus:	60/120/180/480 sec.
Objem bojleru:	7 l

Parametry

Objem vany:	20 l
Ovládání:	elektrické DIGIT2
Příkon bojleru:	6 kW
Příkon vany:	3 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,6 l
Úroveň hluku:	63 dBA
Vana s dvojitou filtrací:	ano
Výkon košů:	60/30/20/8 ks/h
Výkon talířů:	540 / 360 ks/hod
Výška s nohami:	1950 mm
Zásuvná výška:	405 mm