

Vakuová balička H AERO 42 XL+ II. (lišta 2x)



Popis produktu

Nové modely vakuových baliček Henkelman, modely AERO s intuitivním ovládáním, displejem a možností programování, v hygienickém designu. Intuitivní ovládání, chytrá technologie, značkové komponenty, kvalitní zpracování a odolná celonerezová konstrukce a provedení umožňují firmě HENKELMAN poskytovat na vakuové balicí stroje nadstandardní záruku 3 roky. Nejmodernější, inovativní, robustní stroj s uhlazeným designem. Snadné sensorové ovládání Easy control interface a rozhraní se 3 nastavitelnými programy (možnost úpravy programu). Standardně na tomto panelu: soft-air, červené maso a externí vakuový program (nutný adaptér). Součástí je komplexní menu údržby a servisní alarm. Řízení kapaliny je volitelné. Sensorové ovládání umožňuje "přesné nastavení vakua" senzorem regulace tlaku. Vakuové balicí stroje vybavené sensorovým řízením vypočítají, kdy bylo dosaženo předem nastavené procento. Jinými slovy, požadovaného koncového vakua je vždy dosaženo, bez ohledu na objem. To je hlavní výhodou volitelného Sensor Control společnosti Henkelman. Velmi praktické pro vakuové balení různých množství a typů produktů. Soft-air („měkký vzduch“) pomocí Soft Air se vzduch postupně a jemně vrací do komory. Tento postupný proces je založen na předem nastaveném čase. Vakuový sáček kontrolovaným způsobem obaluje produkt. Soft Air pro optimální ochranu produktu i vakuového sáčku, ideální pro steaky z T-bone, jehněčí a žebra. Program „Červené maso“ pomocí malých a rychlých vstříků vzduchu zabraňuje tvorbě vzduchových komor ve vakuovém balení, předchází šednutí masa, výrazně zvýší kvalitu a trvanlivost červeného masa. Nové intuitivní ovládání AERO umožňuje přesnější a rychlejší cyklus balení, disponuje servisním menu údržby (program údržby a čištění vakuového čerpadla Busch) a je vybaveno servisním alarmem.

Baličky AERO jsou v robustním celonerezovém provedení s lisovanou vanou, průhledné vypouklé víko komory (vyrobena ze speciálního odolného akrylového skla) s automatickým otevíráním, fixací zámkem a snadno vyjímatelným odolným těsněním. V komoře je umístěna vyjímatelná svařovací lišta s dvojitým svárem (2x 3,5mm) pro snadnou údržbu a čištění.

Informace

Katalogové číslo	5510337
Značka	HENKELMAN

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	0,8 kW
Šířka:	491 mm
Hloubka:	613 mm
Výška:	469 mm
Počet lišt:	II

Parametry

Ovládání senzorem vakua:	Ano
Výkon čerpadla:	21 m ³ /h
Doba pracovního cyklu:	15-35 s
Hmotnost:	72 kg
Lišta (max. šířka sáčku):	420 mm
Ovládání:	digitální
Počet programů:	3
Provedení víka:	vypouklé
Provedení:	nerezové
Rozměry komory:	420 x 410 x 180 mm
Šířka sváru na liště:	2x3,5 mm