

Myčka nádobí jednoplášťová průchozí GE-H510 DD



Popis produktu

Nová jednoplášťová průchozí výkonná automatická myčka nádobí v nerezovém provedení a atraktivním designu, vybavena nezávislými rotačními rameny (spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým mycím), snadným elektromechanickým ovládáním (otočný ovladač programů a vypouštění, kontrolka teploty a napájení) a funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Mycí teplota 60°C / oplachová teplota 85°C, minimalizace ztrát tlaku vody díky výkonnému mycímu čerpadlu. Objemná mycí vana vybavena systémem nerezových filtrů udržujících kvalitu vody. Přestavitelné vnitřní vodící lišty košů pro možnost rohového, nebo rovného průchodu košů, možnost umývat i rozměrné podnosy a plechy v max. rozměru GN1/1. Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD).

Základní výbava : 1x koš na talíře / 1x univerzální koš 500x500x110mm / 1x košíček na příbory DD - dávkovač oplachového prostředku + peristaltický dávkovač mycího prostředku Koš: 500 x 500 Napětí/příkon: 400V / 17,7kW Dávkovače M+O v ceně

Informace

| | |
|------------------|---------|
| Katalogové číslo | 8645019 |
| Značka | Asber |

Parametry

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Napájení: | 400 V |
| Příkon: | 17,7 kW |
| Šířka: | 675 mm |
| Hloubka: | 675 mm |
| Výška: | 1420 mm |
| Výbava: | DD |
| Dávkovač mycího prostředku: | ano |
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano |
| Dveřní mikropínač: | ano |
| Hmotnost: | 118 kg |
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano |
| Mycí čerpadlo: | 1200 W |
| Mycí cyklus: | 55 / 75 / 120 sec. |
| Objem bojleru: | 7 l |

Parametry

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Objem vany: | 45 l |
| Ovládání: | elektromechanické |
| Potřebný provozní tlak vody: | 2-4 bar |
| Příkon bojleru: | 12 kW |
| Příkon vany: | 4,5 kW |
| Produkce: | 65 / 48 / 30 košů/h |
| Provedení: | jednoplášťové |
| Rozměr koše: | 500 x 500 mm |
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano |
| Spotřeba vody na cyklus: | 3 l / oplach |
| Výška s nohami: | 1920 mm |
| Zásuvná výška: | 420 mm |