

Myčka nádobí jednoplášťová GE-510 DD



Popis produktu

Nová jednoplášťová automatická myčka nádobí a skla v nerezovém provedení a atraktivním designu, vybavena nezávislými rotačními rameny (spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým mycím), snadným elektromechanickým ovládáním (otočný ovladač programů a vypouštění, kontrolka teploty a napájení). Mycí teplota 60°C / oplachová teplota 85°C, minimalizace ztrát tlaku vody díky výkonnému mycímu čerpadlu (600W) a teploty (bojler až 5,6kW) . Dvouplášťová dvířka komory s mikrosplínačem, vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD). Provedení napájení Multipower 400V / 6,2kW (možnost servisně přepojit na 230V, příkon 3,4kW)

Základní výbava : 1x koš na talíře, 1x univerzální koš 500x500x110mm, 1x košíček na příbory DD - dávkovač oplachového prostředku + peristatický dávkovač mycího prostředku

Provedení s napájením Multipower (možnost připojení 6,2kW na 400V, nebo 3,4kW na 230V) Koš: 500 x 500 Napětí/příkon: 400V / 6,2kW
Dávkovače M+O v ceně

Informace

Katalogové číslo	8645011
Značka	Asber

Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	6,2 kW
Šířka:	600 mm
Hloubka:	600 mm
Výška:	820 mm
Výbava:	DD
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikrosplínač:	ano
Hmotnost:	60 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	600 W
Mycí cyklus:	90 / 180 sec.

Parametry

Objem bojleru:	7 l
Objem vany:	25 l
Ovládání:	elektromechanické
Potřebný provozní tlak vody:	2-4 bar
Příkon bojleru:	5,6 kW
Příkon vany:	2,8 kW
Produkce:	40 a 20 košů/h
Provedení:	jednoplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,7 l
Zásuvná výška:	320 mm