

Myčka dvouplášť. XS H50-40 NP DBHFS 400V



Popis produktu

Nová nadstandardně vybavená průchozí myčka řady EXTRA, model XS H50-40 NP DBHFS (400V). Inovativní ovládací panel DIGIT3 s membránovými tlačítky a vícebarevným startovacím tlačítkem. Digitální displej nabízí 4 konfigurovatelné mycí programy. Kromě mycích programů, teploty mytí a oplachování (dle HACCP), servisních hlášení lze nastavit na displeji i frekvenci regeneračních cyklů úpravy vody (volitelná výbava). Izolovaný bojler a systém Break tank s pomocným oplachovým čerpadlem pro garanovaný tlak a teplotu vody při oplachování. Výrazné snížení provozních nákladů díky funkci Economy, která se automaticky aktivuje během pracovních přestávek, funkce jemný start se sníženým tlakem vody (pouze u myček na přední plněn, funkce odloženého startu mycího cyklu, pokud není dosaženo nastavené minimální teploty, autodiagnostika součástí v případě poruchy (kontrola jednotlivých komponent), režim výběru topných článků (výběr toho topného článku, který má být vytápěn jako první - kotel nebo nádrž), zvýšená stabilita systému díky aktivaci topného článku přes řídicí desku s obvody chráněnými stykačem, exkluzivní mycí čerpadla připevněná přímo na dno nádrže a účinný systém dvojitého filtru v nádrži a samovypouštěcí mycí čerpadlo, optimalizace mechanického mycího účinku vyvážením výkonu čerpadla se speciálními mycími rameny, nezávislé rotující mycí a oplachovací ramena. Hluboko tažená ramena zaručují vysoké mytí a oplachování výkon díky tryskám uspořádaným pod různými úhly, systém nastavitelných peristaltických dávkovacích zařízení pro oplachovací a mycí prostředek (nastavitelný na ovládacím panelu). Vestavěné odpadové čerpadlo pro pohodlné vyprazdňování a čištění myčky. Kvalita a robustní provedení Mycí a oplachová ramena z ekologicky udržitelné oceli (nerezová) s dlouhou životností Vyvážené dvouplášťové a izolované dveře (snížení hluku a tepelných ztrát) Dvouplášťové izolované provedení, které dále snižuje hluk a tepelné ztráty při mytí Plně hlubokotažné (lisované) nerezové vany AISI 304 se zaoblenými rohy Prolisované vodící zásuvky pro koše se zaoblenými rohy Kompaktní design pro optimalizaci prostoru Výkon a inovace Inovativní ovládací panel DIGIT3 s membránovými tlačítky a vícebarevným startovacím tlačítkem (snadná identifikace fáze mytí). Digitální displej nabízí 4 základní, ale dále konfigurovatelné mycí programy Kromě volby mycích programů, mycí a oplachové teploty (dle HACCP) lze nastavit na displeji i frekvence regeneračních cyklů úpravy vody (volitelné vybavení). Všechna nastavení lze provést prostřednictvím technické nabídky Řízení pomocí sond pro dosažení dokonalé teploty Snížené provozní náklady díky funkci Economy, která se automaticky aktivuje v pracovních přestávkách Jemný jemný start se sníženým tlakem vody (standardní výbava u myček s předním plněním) Funkce odloženého startu mycího cyklu, pokud není dosaženo nastavené minimální mycí teploty Autodiagnostika součástí v případě poruchy (kontrola jednotlivých komponentů) Režim topných článků: výběr toho topného článku, který má být vytápěn jako první (bojler, nebo mycí vana) Zvýšená stabilita systému díky aktivaci topného článku přes desku s obvody chráněnými stykačem Exkluzivní mycí samovypouštěcí čerpadlo připevněno přímo na dno nádrže a účinný systém dvojitého filtru v nádrži Optimalizace mechanického mycího účinku vyvážením výkonu čerpadla se speciálními mycími rameny Nezávislé rotující mycí a oplachovací ramena. Hluboko tažená nerezová mycí a oplachová ramena zaručují vysoký výkon mytí a oplachování díky tryskám uspořádaným pod různými úhly Systém nastavitelných peristaltických dávkovačů (mycích a oplachových)

Informace

Katalogové číslo

8643409S

Značka

Silanos

Parametry

Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	11,1 kW
Šířka:	655 mm
Hloubka:	745 mm
Výška:	1500 mm
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikropsínač:	ano
Hmotnost:	120 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	1100 W (503 l/min.)
Mycí cyklus:	60/120/180/480 sec.
Objem bojleru:	12 l
Objem vany:	30 l
Ovládání:	elektrické DIGIT3
Odpadové čerpadlo:	ano (S)
Oplachové čerpadlo:	180 W (130 l/min.)
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ano
Příkon bojleru:	10 kW
Příkon vany:	3 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,6 l
Úroveň hluku:	68 dBA
Výkon košů:	60/30/20/8 ks/h
Výkon talířů:	1080/540/360/144 ks/hod
Výška s nohami:	1950 mm
Zásuvná výška:	405 mm