

## Balička do misek TS



### Popis produktu

Balící zařízení TS je určeno pro manuální balení potravin do misek, které jsou následně uzavřeny zatavením balicí fólií (bez ochranné atmosféry a vakuového odsávání). Balička je vyrobena z nerez oceli a je určena pro profesionální použití. Pro balení není používán tlak. Díky elektronickému ovládní lze velmi přesně nastavit teplotu zatavení (termostat 50 °C až 210 °C). Balička je vybavena barevnými LED senzory zobrazující provozní stav a pojistkou proti přetížení. Univerzální svařování deskovým rámem (vhodný pro všechny typy misek). Víko s pružinovým mechanismem pro snadné a bezpečné otevírání, proces uzavření a svařování je téměř bez námahy; odpor je minimální díky použití ložisek a speciálního kluzného materiálu, tlakový tlumič zajišťuje potřebnou těsnost okrajů obalu a zabraňuje jeho praskání, eliminuje mikrotrhliny a netěsnosti. Tepelně odolné přítlačné rameno z plastu odolného proti poškození. Odřezání fólie probíhá až uzavření a zatavení misky, automaticky díky zatahovací gilotině s bezpečným nožem ve speciálně navrženém krytu (technologie air-cut). Dávkovač fólie s napínákem zabraňuje zvlnění fólie. Svařovací plocha je pokryta speciální titanovou vrstvou, která zabraňuje přilepení fólie a umožňuje rychlé svařování za 1 až 3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie), vysokovýkonné ohříváče zkracují dobu ohřevu (doba nahřátí desky po zapnutí na provozní teplotu je přibližně 8-10 minut).

Balící zařízení je napájeno 230 V, má velmi jednoduchý provoz, údržbu. Pevná, snadno přístupná nerezová konstrukce zaručuje dobrou hygienu. Protiskluzové nožičky pro stabilizaci zařízení během provozu.

V základní ceně zařízení TS je zahrnuta 1 základní jednodílná forma 250 x 195 x 10 mm (pro misky 227 x 178 mm). Příplatkově: široký výběr standardních velikostí a tvarů forem pro běžně dostupné misky a velký výběr misek (transparentní, černé) a kvalitní fólie.

### Informace

Katalogové číslo

5510120

Značka

HENDI FOOD SERVICE Equipment

### Parametry

Napájení:

230 V

Příkon:

700 W

Šířka:

247 mm

Hloubka:

637 mm

Výška:

258 mm

Průměr role fólie:

max. 170 mm

Max. šíře fólie:

187 mm

Hmotnost:

10 kg

## Parametry

Pracovní teplota:

50-210 °C