

# Šokový zchlazovač/zmrazovač MODI UP W20PU GN2/1 (10x GN2/1-EN)



## Popis produktu

Multifunkční šokové zchlazovače/zmrazovače MODI UP jsou určeny pro rychlé, šetrné automatické, nebo manuální zchlazení, zmrazení. Díky technologii, která dynamicky řídí teplotu (-40 °C / +10 °C), intenzitu proudění vzduchu (nastavení výkonu ventilátoru 25–100 % přesně po 1 %) s možností připojení k systému monitorování. Cosmo (Cosmo je inovativní technologie Wi-Fi, která Vám umožní připojit všechny přístroje Coldline ve vašem provozu a sledovat je ze smartphonu). Kvalitní celonerezové provedení vnitřní/vnější AISI 304 (Cr-Ni 18/10), oblé rohy v komoře, vyjímatelné zásuvy, magnetické těsnění dveří, snadno přístupny a demontovatelný blok vyparníku a agregátu. Zařízení se zesílenou izolací 60 mm komory a dveří se samouzavíráním a robustním nerezovým madlem (AISI 304 tl. 2 mm). Pracovní deska, výškově stavitelné nerezové nohy (100–150 mm). Zařízení je v základu vybaveno jednobodovou vpichovou teplotní sondou, snadno a rychle demontovatelná. Intuitivní dotykový ovládací panel MODI 4,3" Přehledné CZ menu, recepty a manuální program Regulace výkonu ventilátoru 25–100 % po 1 % Automatické rozpoznání použití vpichové sondy Jednobodová teplotní vpichová sonda (teplota jádra) Automatické přepnutí do udržovacího režimu Port USB pro snadný přenos a ukládání dat Možnost propojení na systém monitoringu COSMO Wifi Zesílená izolace 60 mm (minimální tepelné ztráty) Zařízení je v klimatické třídě 5 Automatické odmrazování horkým plynem Oblá komora, vyjímatelné zásuvy Dveře tloušťka 60 mm, funkce samouzavírání Kapacita : 10 GN2/1 (EN 600x800) Kapacita : 20 GN1/1 (EN 600x400) zchlazení/zmrazení : 80 / 60 kg rozsah teploty W20PA: - 40 / + 65°C rozsah teploty W20PU: - 40 / + 10°C CZ MENU / regulace ventilátoru

## Informace

Katalogové číslo	6180086
Značka	Coldline

## Parametry

Napájení:	400 V/3N/50 HZ
Příkon:	6150 W
Šířka:	1100 mm
Hloubka:	1045 mm
Výška:	1843 mm
Chladicí výkon:	9820 W
Chladivo:	R290
Elektronický ovládací panel:	MODI UP
Hmotnost:	215 kg

## Parametry

Kapacita plechů 600x400mm:	10x
Kapacita:	10x GN2/1
Nastavitelná rychlost ventilátoru:	25 až 100%
Regulace teploty:	-40 až +10°C
Rozměr komory:	670x840x850 mm
Rozteč vsunů:	volitelná
S horní deskou:	40 mm
Sonda pro teplotu jádra:	jednobodová
Umístění zásuvů:	na šířku
Zchlazování +90 °C/+3 °C:	80
Zmrazování +90 °C/-18 °C:	60