

Myčka nádobí dvouplášťová DUPLA 50 T/PS/DDE (400V)



Popis produktu

VÝKON, SÍLA, SPOLEHLIVOST Dvouplášťové myčky nádobí a skla řady DUPLA T 50 s novým intuitivním elektronickým ovládáním a LED displejem zobrazujícím teploty vany a bojleru, mycí cyklus a další provozní hlášení a případná alarmová hlášení. K dispozici jsou 4 různé dlouhé mycí programy dle potřeby, typu nádobí, stavu znečištění. Funkce měkkého startu, která poskytuje ochranu extra křehkým předmětům. Nové myčky DUPLA T jsou prostě navrženy tak, aby vyhovovaly jakýmkoliv typům provozů (barům, restauracím, hotelům a hospůdkám či kuchyňkám mateřských školek, domovů důchodců) a usnadňovali práci personálu. Myčka v základní výbavě obsahuje elektronické ovládání touch (T), odpadové čerpadlo (PS) a dávkovače mycího a oplachového prostředku (DDE). Dvouplášťová konstrukce AISI 304 Prolisované postranní zásuvy košů Dvouplášťové dveře s anti-shock systémem Hluboko tažená a spádovaná nádrž pro dokonalé/úplné vypuštění Integrovaný systém přepadových a odpadních trubek pro trojitou ochranu mycí čerpadla Nestékavý strop komory pro zajištění hygieny čerstvě umytého nádobí Nerezová výkonná rotační mycí ramena a lehká oplachová ramena (PP) poskytující nejlepší účinnost i v případě slabého tlaku ve vodovodním řádu Snadno vyjímatelné trysky pro usnadnění každodenního čištění Zpetný ventil zabraňující kontaminaci čisté vody ve vaně Vestavěný dávkovač oplachového a mycího prostředku DDE Systém Thermostop: oplach se spustí pouze tehdy, když voda v bojleru dosáhne 85°C Elektronické ovládání se čtyřmi přednastavenými mycími programy Samočistící cyklus, mycí čerpadlo se Soft Startem Vestavěné odpadové čerpadlo Napětí: 400V

Informace

Katalogové číslo	8644509
Značka	KROMO

Parametry

Napájení:	400 V/3N/50 HZ
Příkon:	15,15 kW
Šířka:	595 mm
Hloubka:	610 mm
Výška:	845 mm
Výbava:	T/PS/DDE
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikropínač:	ano
Hmotnost:	61 kg

Parametry

Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	650 W (340 l/min.)
Mycí cyklus:	60 / 90 / 120 / 180 sec.
Objem bojleru:	5,7 l
Objem vany:	27 l
Ovládání:	elektronické Touch (LED)
Odpadové čerpadlo:	ano
Příkon bojleru:	4,5 kW
Příkon vany:	2,7 kW
Provedení:	dvouplášťové, izolované
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,3 l
Úroveň hluku:	59,3 dBA
Výkon košů:	60/40/30/20 ks/h
Výkon talířů:	600 ks/h
Zásuvná výška:	325 mm