

## Skříň chladičí ECPM-702 HC R GN 2/1



### Popis produktu

Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou zaručují kvalitní skladování potravin. Dva nezávislé prostory jeden chladičí a druhý mrazicí se samostatnými kompresorovými systémy a elektronickým řízením. Zesílené stěny o tloušťce 50 mm pro menší vykyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m<sup>3</sup>) bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem. Robustní plně dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě. Dveře u modelu ECPN-1402/2 HC lze za příplatek vybavit zámkem dveří. Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. Podsvíceny displej s tlačítkem start-stop. Vyparník s nuceným oběhem s antikoročním krytem. Systém Intelligent Air Circulation zajišťuje dokonalou konzistenci teploty a proudění vzduchu uvnitř komory skříně. Dveřní spínač zastaví ventilátor při otevření dveří, aby se zabránilo úniku chladného vzduchu z interiéru, čímž se šetří energie. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru, namísto topných prvků, tím se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje se doba odmrazování na polovinu. Nastavitelné nohy z nerezové oceli. Vyšku lze nastavit jednotlivě (125 mm - 200 mm), Pohodlné čištění. Kolečka s nožní brzdou jsou za příplatek jako volitelné příslušenství. Odnímatelné vodící lišty umožňují pohodlné nastavení pozice drátěných roštů přesně jak potřebujete a usnadňují čištění, vše bez použití dalších nástrojů. Drátěné rošty jsou potažené epoxidem, to zlepšuje jejich ochranu a umožňuje ukládání různých typů balení s maximálním zatížením do 40 kg. Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří. Vypouštění zbytkové kapaliny ve spodní části skříně. Vnitřní hrany okrajů komor jsou zaoblené. Snadnější čištění, snížení vyskytu nečistot. Napájecí napětí: 230 V/1N/50Hz CHLADIČÍ PROSTOR: 7 připravených výškových pozic (s roztečí 70 mm) ECPM-702 HC a 18 pozic u ECPN-1402/2 HC pro upevnění zásuvů v každé komoře pro větší nosnost. Vnitřní prostor vhodný pro nádoby na potraviny GN 2/1 nebo 2x GN 1/1. Skříň je vybavena 3 roštovými policemi GN 2/1 na každé plně dveře a 1 na poloviční dveře. Chladičí plyn: R290 uhlovodík (HC) Pracovní teplota 0 až +8 °C v klimatických podmínkách třídy IV. MRAZICÍ PROSTOR: 18 připravených výškových pozic (s roztečí 70 mm) u modelu ECPN-1402/2 HC pro upevnění zásuvů v každé komoře pro větší nosnost. Vybaveno 3 přepravkami z PVC o velikosti 543 × 540 × 100 mm u modelu. Chladičí plyn: R290 uhlovodík (HC) Pracovní teplota -17 až -21 °C v klimatických podmínkách třídy IV.

### Informace

Katalogové číslo

6176737

Značka

Asber

### Parametry

Napájení:

230 V/1/50 Hz

Příkon:

253 W

## Parametry

Příkon:	415 W
Šířka:	693 mm
Hloubka:	826 mm
Výška:	2008 mm
Chladivo:	R290
Druh chlazení:	ventilované
Energetická třída:	D
Klimatická třída:	4
Obsah:	261 l
Obsah:	232 l
Ovládání:	elektronické
Otevírání dveří:	pravé
Počet dveří:	2 (plné)
Počet zásuvů / roštů:	7 / 1
Provedení (vnitřní/vnější):	nerez / nerez
Provedení dveří:	křídlové
Regulace teploty:	0 až 8 °C / -17 až -21 °C
Roční spotřeba energie:	-
Rozměr polic:	GN2/1 (650 x 530) mm
Typ skříně:	vertikální chladicí
Typ skříně:	mrazící
Ventilátor:	1
Zámek dveří:	ne
Způsob odtávání:	automatické