

Chladicí stůl TS17/2M bez vrchní desky



Popis produktu

Unikátní systém rychlé výměny jednotky PLUG-IN pro snadnou, rychlou výměnu, opravu a připojení k elektronice řízení (výrazné snížení času a nákladu na servis). Tropikalizovaná kondenzační jednotka (do okolní teploty +43 °C) s optimálním prostorem pro chlazení agregátu. Výparník s antikoročním povlakem a účinkem, dvojitým vakuovým cyklem pro zvýšení účinnosti chladicího systému a výkonu. Pravidelný a kalibrovaný průtok vzduchu zajišťuje dokonalou rovnoměrnost nastavené teploty pro všechny police (mrazící i chladící modely). Systém Coldline pro rychlé, ale šetrné odtávání s minimálním tepelným výkyvem zabraňujícím poškození uložených potravin a výrazně snižujícím spotřebu energie. TS - model bez vrchní desky

Informace

Katalogové číslo	6171514TS
Značka	Coldline

Parametry

Napájení:	230 V/1N/50 HZ
Příkon:	250 W
Chladivo:	R290
Délka:	1780 mm
Druh chlazení:	ventilované
Hloubka s deskou (bez desky):	700 (680) mm
Hmotnost:	125 kg
Klimatická třída:	5
Ovládání:	elektronické s displejem
Počet dveří / roštů:	2x plné / 2
Odpařování kondenzátu:	automatické
Počet sekcí:	3
Počet zásuvek:	2 (1/2)
Provedení vnitřní / vnější:	nerez / nerez
Regulace teploty:	-2 až +8°C
Rozměr roštu:	GN 1/1 (325 x 520)
Rozměr zásuvek GN 1/1:	526 x 325, h=205

Parametry

Spotřeba energie:	616 kWh
Teplota okolí (min./max.):	0/+43°C
Třída energetické účinnosti:	A
Typ stolu:	chladicí
Výška s deskou (bez desky):	850 (810) mm
Způsob odtávání:	automatické