

Myčka nádobí dvouplášťová DUPLA 50T/BT



Popis produktu

Automatická dvouplášťová izolovaná myčka skla a talířů DUPLA 50T s čelním plněním, vybavena dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Snadné elektronické ovládání Touch se signalizací stavu, tři mycí cykly, systém Thermostop a BREAK TANK (vyjma modelů se změkčovačem*) garantující teplotu a tlak vody při oplachu, dvojitý filtrační systém s vyjímatelnými filtry vany, výkonné mycí čerpadlo (650W), rotační mycí a oplachová ramena (horní/spodní), vnitřní prostor se zaoblenými rohy a prolisovanými bočními zásuvy košů. Zásuvná výška 325mm, hospodárny provoz (spotřeba vody 2,3 l/cykus), minimální tepelné ztráty (hlučnost pouze 59,3dB), úspora elektrické energie a detergentů. Vybavena studeným oplachem (pro ochlazení pивního skla). Základní výbava:

- 1x koš 500x500 univerzál
- 1x koš 500x500 na talíře
- 1x košíček na příbory Výbava T - snadné ovládání T (Touch)

Výbava BT - oplachový systém BREAK TANK* Koš: 500x500 Napětí: 400V

Informace

Katalogové číslo	8644064
Značka	KROMO

Parametry

Napájení:	400
Automatický start:	ano
Výbava:	T/BT
Celkový příkon:	5,15 kW
Dávkovač mycího prostředku PD:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Hmotnost:	61 kg
Horizontální postranní mycí rameno (statické) 2x:	ne
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	650 W (340 l/min.)
Mycí cyklus:	60 / 90 / 120 / 180 sec.
Objem bojleru:	4,5 l
Objem vany:	27 l

Parametry

Ovládání:	elektronické EVO2 (LCD)
Oplachové čerpadlo:	250 W (150 l/min.)
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ano
Příkon bojleru:	2,8 kW
Příkon vany:	1,7 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Rozměry (š x h x v):	600 x 610 x 850 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,3 l
System Energy Saver:	ano
Vana s dvojitou filtrací:	ano
Výkon košů:	60 / 40 / 30 / 20 ks/hod
Zásuvná výška:	325 mm