

Stůl pizza chladicí ETP-8-200-27 HC GR



Popis produktu

Speciálně vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli pro intenzivní profesionální aplikace, vyznačující se velmi robustním designem a perfektní povrchovou úpravou. Ideální pro použití jako stanice pro přípravu pizzy v kombinaci s pizzou pouzdra na přísady. Robustní 30 mm žulová pracovní deska s bočním zadním dostřikem od 150 mm do výšky 250 mm a zadní dostřik ve výšce 250 mm, zabraňující rozlití za přepážkou. 50 mm tloušťka, bezfreonová, polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³), vstříkovaná pod vysokým tlakem. Nerezová dvířka s ergonomickými, po celé délce, robustní, dokonale integrovaná rukojeť, která zajišťuje praktické otevírání dvířek a zabraňuje prachu a nečistotám sbírka. Pantové dveře s automatickým návratem pro dokonalé zavírání, které minimalizuje teplotní zisk. Dveře mají klidovou polohu 120° a zavírají se automaticky na méně než 90°. Dveřní panty jsou také reverzibilní, což umožňuje pult přizpůsobené na místě. Neutrální přihrádka se zásuvkami, které obsahují euronormovou velikost, sanitární koše vyrobené z PVC. Zásuvky se montují přes teleskopické výsuvy vodítka, schopná úplného zatažení, aby se maximalizovala skladovací kapacita. Ovládací panel a ventilace motoru s otočným předním otevíráním. Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné nastavení teplotních parametrů a rychle. Světelné tlačítko start-stop světla. Výparník s nuceným tahem s antikoročním krytem. Inteligentní systém cirkulace vzduchu zajišťuje dokonalou konzistenci teploty s inovativním designem proudění vzduchu. Automatické odpařování rozmrazené vody. Horký plyn vychází z kompresoru se používá k automatickému odpařování rozmrazené vody namísto pomocí topných těles, čímž se dosáhne ještě nižší spotřeby energie a sníží se in poloviční čas rozmrazování. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. Výška nohou se dala upravit jednotlivě (125 mm - 200 mm) pro pohodlné čištění. Kolečka jsou k dispozici jako volitelná možnost. Odnímatelné vodící lišty umožňují pohodlnější čištění bez jakékoli další nástroje. Umístění a nastavení drátěných mřížek v požadované výšce je možné bez použití přídatných kolejnič. Drátěné mřížky potažené epoxidem pro zlepšení ochrany, umožňují skladování různých typů obalů a mají max nosnost až 40 kg. 6 poloh v úrovni roštu pro zvýšení kapacity zatížení, se vzdáleností 70 mm mezi nimi. Odnímatelné vytahovací/vtlačovací magnetické těsnění dveří pro maximální hygienu a zachovat izolační vlastnosti. Vnitřek se zaoblenými hranami, snadnější čištění pro snížení potenciálního znečištění pastí. Vybaveno 1 mřížkou 400x600 mm a 2 sadami vodítek na každé plné dveře a 1 PVC sanitární koš 600x400x120 mm v každé zásuvce. Chladicí plyn: R290 uhlovodík (HC). Pracovní teplota 0 oC až +8 oC v podmínkách klimatické třídy IV. Napájecí napětí: 230 V 1+N - 50 Hz.

Informace

Katalogové číslo

6176725

Značka

Asber

Parametry

Napájení:

230 V/1N/50 HZ

Příkon:

253 W

Šířka:

2017 mm

Parametry

Hloubka:	800 mm
Výška:	850 mm
Nastavitelné nožičky:	ano
Chladivo:	R290
Druh chlazení:	ventilované
Dveře:	2
Energetická třída:	D
Klimatická třída:	4
Objem:	274 litrů
Ovládání:	elektronické s displejem
Počet dveří / roštů:	2x plné / 2
Počet sekcí:	3
Počet zásuvek:	7
Provedení:	nerezové
Provedení:	Žulová pracovní deska
Regulace teploty:	0/+8°C
Roční spotřeba energie:	1477 kWh
Rozměr police:	euronorm (400 x 600)
Typ stolu:	chladičí
Způsob odtávání:	automatické