

El. nízkoteplotní pec Moduline CSC-051E



Popis produktu

Zařízení CSC-051E (5x GN1/1) pro pomalé vaření při nízké teplotě, k dlouhodobému vaření, udržení "přes noc", šetrnému dohotovení a dále k šetrnému udržení pokrmů v teplém stavu a následnému výdeji. Díky elektronické kontrole teplotě komory, teplotě jádra (vybaveno vpichovou teplotní sondou), možnosti nastavení času a snadnému systému mechanickému odvlhčení komory je možno pokrmy udržovat, připravovat a servírovat kdykoliv ve stavu jako by byly právě připraveny, včetně obalovaných pokrmů. Statický kruhový topný systémem bez ventilátoru (velice rovnoměrné a šetrné vaření), přesné a rychlé nastavení požadované teploty v komoře i v jádru. Zařízení je v celonerezovém provedení se zaoblenými rohy, vyjímatelné zásuvy pro GN 1/1 s roztečí 70 mm. Zařízení je stohovatelné, s elektronickým panelem, regulací teploty +30 až +120°C a zobrazením teploty, klapkami pro odvlhčování ve dveřích a na zadní stěně komory. Šetrný provoz, snížení ztrát, úspora elektrické energie s využitím nočního provozu. Zařízení je dodáváno bez GN. Nízkoteplotní pomalé vaření (dle času / dle teploty jádra) Funkce "časování" (úprava dle nastaveného času a teploty komory) Sonda teploty v jádru (úprava dle teploty jádra s nastavením teploty komory) Funkce "HOLD" (automatický přechod na nastavenou nižší teplotu pro pomalé dlouhodobé vaření) Regulace teploty od 30°C až do 120°C Zvuková signalizace ukončení cyklu. Klapky mechanického odvlhčení (v čele a zádech zařízení) Možnost bezpečného stohování více zařízení na sebe (úspora místa) Prolisovaná postranní madla (snadná, bezpečná manipulace a transport) Celonerezové hygienické provedení s oblými rohy uvnitř komory Dveře a komora s dvojitou stěnou a kvalitní izolací Vyjímatelné vnitřní zásuvy s roztečí 70mm Kvalitní tepelně odolné těsnění dveří s dlouhou životností Dveře vybaveny magnetickým uzavíráním Možnost dodatečné změny směru otevírání dveří dle potřeby provozu. Bezpečnostní protiskluzové nohy, výškově stavitelné. Napájení 230V (je možno umístit a snadno přemístit kamkoliv ..)

Informace

Katalogové číslo

7223006

Značka

MODULINE s.r.l.

Parametry

Napájení:

230 V

Příkon:

1000 W

Šířka:

450 mm

Hloubka:

635 mm

Výška:

555 mm

Celonerezové provedení:

ano

Dlouhodobé udržení:

ano

Funkce "časování":

ano

Parametry

Funkce "HOLD":	ano
Hmotnost:	32 kg
Kapacita:	5 x GN1/1 (h=70mm)
Klapky odvlhčení:	ano
Možnosti stohování:	ano
Nízkoteplotní ohřev:	ano
Ovládání elektronické:	ano
Ovládání:	elektronické
Regulace teploty:	30-120°C
Řízení pečení "přes noc":	ano
Řízení teploty:	ano
Rozšířené programování:	ano
Rozteč zásuvů:	75 mm
Sonda teploty v jádru:	ano
Systém ohřevu:	statický kruhový